

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



TF0492

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Cardan DOM	Ciclo Product	39167			
Espesor [mm] Wall Thickness	1,65	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	222			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	±5	0,173	0,157	0,165	15,00	15,00	0,167	0,170	0,30	Daniel Carcacha	14/06/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±5	0,173	0,157	0,165	15,00	15,00	0,168	0,168	0,30	Daniel Carcacha	14/06/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	±15	0,190	0,140	0,165	15,00	15,00	0,184	0,184	0,30	Daniel Carcacha	14/06/13
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	±15	0,190	0,140	0,165	15,00	15,00	0,187	0,187	0,30	Daniel Carcacha	14/06/13

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO