

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2672

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,32	Cliente Client	RAPID OILFIELD	Ciclo Product	89134			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	40073			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5735802			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	6	±15	0,345	0,255	0,300	48,20	48,20	0,341	0,343	0,84	Agustin Torres	26/10/15
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,83	6	±15	0,345	0,255	0,300	48,30	48,30	0,342	0,336	0,83	Agustin Torres	26/10/15
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	23,20	0,338	0,343	0,83	Agustin Torres	26/10/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	20,00	0,337	0,340	0,84	Agustin Torres	26/10/15
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	20,00	0,512	0,540	0,83	Default Default	28/04/17
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,80	50,00	0,466	0,498	0,82	Default Default	28/04/17
G	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	10/08/17
Н	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-		2,20	Default Default	10/08/17

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2672

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	RAPID OILFIELD	Ciclo Product	89134			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	40073			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5735802			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES