

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0276

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	55,55	Cliente Client	CHRISTENS EN	Ciclo Product	34838				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,78	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/8786-01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	12	+10,2-0	0,632	0,574	0,574	25,40	24,00	0,564	0,572	0,62	Daniel Carcacha	11/03/08
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	12	+10,2-0	0,632	0,574	0,574	25,40	23,00	0,540	0,538	0,58	Daniel Carcacha	11/03/08
С	Transversal Externo Transverse OD	0,70	12	+10,2-0	0,632	0,574	0,574	25,40	24,80	0,533	0,560	0,59	Daniel Carcacha	11/03/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,70	12	+10,2-0	0,632	0,574	0,574	25,40	23,70	0,571	0,569	0,56	Daniel Carcacha	11/03/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO