

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u273

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	75367				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	25,40	24,40	0,363	0,359	0,92	Sebastian Monteros	04/06/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	25,40	23,60	0,298	0,344	0,91	Sebastian Monteros	04/06/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	25,40	24,10	0,334	0,328	0,96	Sebastian Monteros	04/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,368	0,272	0,320	9,52	9,20	0,344	0,000	0,90	Sebastian Monteros	04/06/04
Е	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-		-		3,20	Sebastian Monteros	04/06/04
	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	04/06/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 04/06/2004 08:20:34 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006