

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210986





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,891	0,659	0,775	50,80	48,00	0,854	0,862	0,95	-	Daniel Carcacha	18/06/13
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,891	0,659	0,775	50,80	42,00	0,857	0,834	0,85	-	Dante Antunez	17/06/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,891	0,659	0,775	50,80	48,20	0,843	0,841	0,85	-	Dante Antunez	17/06/13
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,891	0,659	0,775	50,80	25,00	0,865	0,879	0,98	-	Daniel Carcacha	18/06/13
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,03	Daniel Carcacha	18/06/13
. ⊢	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,44	Daniel Carcacha	18/06/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	93,2	Cliente Client	FAPE	Ciclo Product	10528				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	28794				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8654.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES