

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u305

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente CHACO AMOCO Diametro [mm] 177.8 28672 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 10,36 32541 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	23,00	0,587	0,568	0,99	Sebastian Monteros	09/06/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	24,00	0,563	0,550	0,98	Sebastian Monteros	09/06/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	24,00	0,582	0,553	0,99	Sebastian Monteros	09/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	23,00	0,580	0,573	0,99	Sebastian Monteros	09/06/04
E	Reduccion de Espesor Externo	38,00	13	±15	1,489	1,101	1,295	70,00	70,00	-		38,00	Sebastian Monteros	09/06/04
F	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	24,00	0,584	0,590	0,99	Sebastian Monteros	09/06/04
G	Oblicuo Izquierdo Externo	1,00	5	±15	0,596	0,440	0,518	25,40	24,00	0,580	0,583	0,99	Sebastian Monteros	09/06/04
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,191	0,881	1,036	25,40	24,00	0,891	0,905	0,99	Sebastian Monteros	09/06/04

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

09/06/2004 10:57:53 a.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u305

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	177,8	Cliente Client	CHACO AMOCO	Ciclo Product	28672			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,36	Tratamiento Termico		Colada _{Heat}	32541			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES