

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0350





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,024	0,757	0,890	50,00	48,00	1,023	1,018	0,89	Daniel Carcacha	22/06/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,024	0,757	0,890	50,00	30,00	0,995	1,005	0,86	Daniel Carcacha	22/06/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,024	0,757	0,890	50,00	48,20	0,999	0,997	0,86	Daniel Carcacha	22/06/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,024	0,757	0,890	50,00	46,10	0,985	0,974	0,87	Daniel Carcacha	22/06/09
E	Chavetero Grove	8,00	50	±15	10,235	7,565	8,900	25,00	24,00	9,700	9,700	7,40	Daniel Carcacha	22/06/09

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0350

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127,6	Cliente Client	Eni S.P.A.	Ciclo Product	8772				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,8	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	64229				
Trazabilidad Traceability	103			Expediente Manufacturing Order	0/8300.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES