

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 812

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	49,9	Cliente Client		Ciclo Product	34506			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	BKS	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	7			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,221	0,163	0,192	50,80	0,00	0,000	0,000	0,00	trefila trefila	17/05/10
В	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	5	±15	0,138	0,102	0,120	50,80	-	-	-	-	trefila trefila	17/05/10
С	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	10	±15	0,276	0,204	0,240	50,80	-	-	-	-	trefila trefila	17/05/10
D	Agujero Pasante Drilled hole	1,00	5	±15	0,138	0,102	0,120	50,80	-	-	-	-	trefila trefila	17/05/10
Е	Transversal Externo Transverse OD	2,20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	trefila trefila	17/05/10
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	trefila trefila	17/05/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

17/05/2010 09:27:31 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 812

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	49,9	Cliente Client		Ciclo Product	34506			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	BKS	Colada Heat	0			
Trazabilidad Traceability	7			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO