

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0268





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,676	0,500	0,588	50,00	50,00	0,651	0,644	0,82	Carlos Aguilar	01/04/19
В	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Carlos Aguilar	04/04/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	0,845	0,625	0,735	150,00	150,00	0,807	0,804	0,84	Carlos Aguilar	04/04/19
D	Circular de ecualización Externo	1,00	13	±15	0,845	0,625	0,735	-	-	0,794	0,799	0,84	Carlos Aguilar	04/04/19
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,676	0,500	0,588	50,00	50,00	0,629	0,642	0,82	Carlos Aguilar	01/04/19
	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Carlos Aguilar	04/04/19

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date

9 04/04/2019 02:10:53 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0268

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	4644				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,88	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	20620				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0911330				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO