

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210947





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A	Profundid ad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,380	1,020	1,200	25,40	24,50	1,263	1,287	0,92	-	Dante Antunez	15/06/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,380	1,020	1,200	25,40	24,60	1,339	1,355	0,96	-	Dante Antunez	15/06/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,380	1,020	1,200	25,40	23,60	1,333	1,344	0,95	-	Dante Antunez	15/06/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,380	1,020	1,200	25,40	24,00	1,254	1,228	0,96	-	Dante Antunez	15/06/12
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,78	Dante Antunez	15/06/12
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,82	Dante Antunez	15/06/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 210947

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	143,6	Cliente Client	trefila	Ciclo Product	22141			
Espesor [mm] Wall Thickness	24	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	89147			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8510.38			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES