

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u307

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	267	Cliente Client	EKC	Ciclo Product	23187			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,5	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada _{Heat}	61262			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1801-08			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,00	49,00	0,417	0,429	0,94	Sebastian Monteros	10/06/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,00	43,00	0,428	0,368	0,95	Sebastian Monteros	10/06/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,00	48,00	0,424	0,427	0,93	Sebastian Monteros	10/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,431	0,319	0,375	50,00	45,00	0,401	0,389	0,99	Sebastian Monteros	24/11/06
E	Reduccion de Espesor Externo	50,00	0	±15	0,000	0,000	0,000	75,00	75,00	-	-	50,00	Sebastian Monteros	24/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2