

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0236





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	48,80	0,507	0,453	0,88	Daniel Carcacha	20/09/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	27,40	0,485	0,486	0,83	Daniel Carcacha	20/09/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	48,90	0,520	0,517	0,80	Daniel Carcacha	20/09/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	38,80	0,524	0,544	0,85	Daniel Carcacha	20/09/07
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±15	1,369	1,012	1,190	50,00	48,50	-	-	24,50	Daniel Carcacha	20/09/07

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Eni Angola	Ciclo Product	65883					
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	22974					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4219.04					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Medidor de espesor WM2 Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES