

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0338

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	100	Cliente Client	PEYRANO RAUL	Ciclo Product	37284				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,80	5	±15	0,311	0,230	0,270	20,00	19,30	0,287	0,271	0,58	Dante Antunez	29/07/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	5	±15	0,311	0,230	0,270	20,00	19,40	0,296	0,294	0,56	Dante Antunez	29/07/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	5	±15	0,311	0,230	0,270	20,00	19,00	0,306	0,309	0,56	Dante Antunez	29/07/09
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,80	5	±15	0,311	0,230	0,270	20,00	19,30	0,307	0,296	0,57	Dante Antunez	29/07/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO