

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1197

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	Ciclo Product	79596				
Espesor [mm] Wall Thickness	8,13	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada <sub>Heat</sub>	45280			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,935	0,691	0,813	50,00	49,00	0,930	0,931	0,97	Sebastian Monteros	26/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,467	0,346	0,407	50,00	49,00	0,432	0,442	0,96	Sebastian Monteros	26/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,467	0,346	0,407	50,00	35,00	0,368	0,406	0,92	Sebastian Monteros	26/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,935	0,691	0,813	50,00	30,00	0,925	0,873	0,86	Sebastian Monteros	26/10/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2