

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0288

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	33,4	Cliente Client	TWR	Ciclo Product	7783			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,40	7	+2,5-0	0,205	0,200	0,200	20,00	18,20	0,200	0,200	0,36	Dante Antunez	04/06/08
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	7	+2,5-0	0,205	0,200	0,200	20,00	18,80	0,200	0,200	0,33	Dante Antunez	04/06/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,40	10	+3,33-0	0,310	0,300	0,300	20,00	18,10	0,292	0,292	0,33	Dante Antunez	04/06/08
1 1)	Longitudinal Interno	0,40	10	+3,33-0	0,310	0,300	0,300	20,00	18,00	0,300	0,300	0,34	Dante Antunez	04/06/08

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO