

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2111

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	76,1	Cliente Client	FIAT AUTO ARG.	Ciclo Product	57356			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	44090			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5695501			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,97	10	±15	0,374	0,276	0,325	48,60	48,60	0,311	0,281	0,97	Dante Antunez	22/12/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,60	0,341	0,340	0,85	Dante Antunez	22/12/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	45,30	0,297	0,340	0,83	Dante Antunez	22/12/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	32,70	0,306	0,332	0,98	Dante Antunez	22/12/10
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-		-	-	1,60	Default Default	21/07/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	21/07/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

na 21/07/2011 01:43:58 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2111

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	76,1	Cliente Client	FIAT AUTO ARG.	Ciclo Product	57356			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	44090			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5695501			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES