

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2V0223

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	61982				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	24925				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7360.01				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	9,450	6,750	6,750	17,00	17,00	5,000	5,000	5,50	Agustin Torres	10/05/19
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	50,20	0,747	0,762	0,84	Agustin Torres	10/05/19
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	33,00	0,726	0,755	0,83	Agustin Torres	10/05/19
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	50,00	0,712	0,708	0,86	Agustin Torres	10/05/19
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	41,50	0,731	0,736	0,83	Agustin Torres	10/05/19

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2