

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1482

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73	Cliente Client		Ciclo Product	65738			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	28833			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	49,00	0,339	0,337	0,82	Sebastian Monteros	15/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,444	0,328	0,386	50,00	49,00	0,433	0,438	0,84	Sebastian Monteros	15/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	49,00	0,630	0,632	0,83	Sebastian Monteros	15/11/06
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	12	±15	0,760	0,562	0,661	50,00	49,00	0,742	0,744	0,85	Sebastian Monteros	15/11/06
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	49,00	0,342	0,338	0,86	Sebastian Monteros	15/11/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 15/11/2006 10:30:05 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006