


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2572

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	TOTAL E&P CONGO	Ciclo Product	62408
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	32692
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5081001



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	48,00	48,00	1,791	1,814	0,97	Pablo Mazzeo	20/01/14
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	48,00	0,704	0,719	0,93	Pablo Mazzeo	20/01/14
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	33,00	0,722	0,708	0,94	Pablo Mazzeo	20/01/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	50,80	29,00	1,788	1,809	0,97	Pablo Mazzeo	20/01/14
E	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	21/01/14

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2572****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	TOTAL E&P CONGO	Ciclo Product	62408
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	32692
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5081001

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**