

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2337

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	61121				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	21516				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5517728				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,87	10	±15	1,553	1,148	1,350	48,00	48,00	1,498	1,521	0,87	Pablo Mazzeo	01/03/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	48,00	0,733	0,726	0,84	Pablo Mazzeo	01/03/12
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,00	41,00	0,727	0,736	0,84	Pablo Mazzeo	01/03/12
D	Transversal Interno Transverse ID	0,86	7	±15	1,087	0,803	0,945	37,00	37,00	0,921	0,932	0,86	Pablo Mazzeo	01/03/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES