

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0580





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	38,00	37,40	0,377	0,357	0,91	Agustin Torres	19/05/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	38,00	37,00	0,379	0,388	0,91	Agustin Torres	19/05/12
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	38,00	37,00	0,387	0,369	0,84	Daniel Carcacha	19/05/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	38,00	30,00	0,362	0,369	0,84	Daniel Carcacha	19/05/12
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±0	0,688	0,688	0,688	25,40	24,00	-	-	24,00	Agustin Torres	19/05/12

# Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

# Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

19/05/2012 06:15:21 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0580

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BOQUERON S.A	Ciclo Product	88294				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	22681				
Trazabilidad Traceability	1649			Expediente Manufacturing Order	5680403				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

# Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

# Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES