


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1077

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Prueba RTM	Ciclo Product	0
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	0
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,10	38,00	0,345	0,368	0,95	Sebastian Monteros	09/10/06
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	7	±15	0,519	0,384	0,452	38,10	38,00	0,505	0,515	0,98	Sebastian Monteros	09/10/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	38,10	37,50	0,358	0,368	0,95	Sebastian Monteros	09/10/06
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	38,10	38,00	0,712	0,736	0,98	Sebastian Monteros	09/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

09/10/2006
10:32:14 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006