

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2909





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	11	±15	0,459	0,339	0,399	25,00	25,00	0,447	0,453	0,81	Agustin Torres	03/01/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,402	0,401	0,81	Carlos Aguilar	11/01/19
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	24,80	0,372	0,391	0,84	Carlos Aguilar	11/01/19
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	11	±15	0,459	0,339	0,399	25,00	13,50	0,423	0,437	0,82	Agustin Torres	03/01/19
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	50,00	50,00	0,392	0,381	0,82	Carlos Aguilar	04/01/19
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	50,00	50,00	0,376	0,369	0,84	Carlos Aguilar	11/01/19

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2909

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	42,4	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	22469				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	53360				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5606604				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO