

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0588





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	9	+10-0	0,234	0,213	0,213	15,00	15,00	0,208	0,209	0,30	Carlos Aguilar	10/11/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	9	+10-0	0,234	0,213	0,213	15,00	15,00	0,212	0,210	0,30	Carlos Aguilar	10/11/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	9	+10-0	0,234	0,213	0,213	15,00	15,00	0,208	0,212	0,30	Carlos Aguilar	10/11/16
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	9	+10-0	0,234	0,213	0,213	15,00	15,00	0,211	0,210	0,30	Agustin Torres	09/11/16
E	Transversal Externo Transverse OD	0,30	9	±15	0,244	0,181	0,213	15,00	13,90	0,200	0,201	0,30	Default Default	17/07/17
F	Transversal Interno Transverse ID	0,30	9	±15	0,244	0,181	0,213	15,00	11,40	0,206	0,210	0,30	Default Default	17/07/17

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

35335

78273

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] Autoliv 35 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Heat Tratamiento Termico 2,5 SI **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES