

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0605

Datos del Producto Product Information BELORUSNE Ciclo Product Cliente Diametro [mm] 244,48 80865 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 17,07 53572 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,982	0,725	0,854	50,80	41,00	0,939	0,946	0,85	Agustin Torres	26/12/12
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,982	0,725	0,854	50,80	48,00	0,971	0,954	0,82	Pablo Mazzeo	26/12/12
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,982	0,725	0,854	50,80	39,00	0,933	0,949	0,82	Pablo Mazzeo	26/12/12
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,982	0,725	0,854	50,80	50,00	0,925	0,907	0,84	Agustin Torres	26/12/12
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,982	0,725	0,854	50,80	43,00	0,976	0,952	0,85	Agustin Torres	26/12/12
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,982	0,725	0,854	50,80	50,00	0,958	0,943	0,84	Agustin Torres	26/12/12

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	BELORUSNE FT	Ciclo Product	80865				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,07	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	53572				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES