


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0563

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	STOCK CENTCOMP	Ciclo Product	21970
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	21587
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5606201



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	38,00	37,20	0,382	0,385	0,93	Agustin Torres	10/03/12
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	38,00	29,80	0,367	0,378	0,92	Agustin Torres	10/03/12
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	38,00	37,20	0,326	0,321	0,93	Agustin Torres	12/03/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	38,00	18,00	0,384	0,391	0,93	Agustin Torres	12/03/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date 12/03/2012
10:22:43 a.m.

Hoja
Page 1/2

Documento
Vigencia TAND-001-05
17/04/2006