

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1c885

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BARIVEN	Ciclo Product	29200			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	36613			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,10	37,00	0,412	0,407	0,97	Sebastian Monteros	09/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,10	38,00	0,338	0,381	0,99	Sebastian Monteros	09/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,10	37,00	0,394	0,354	0,99	Sebastian Monteros	09/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	38,10	38,00	0,361	0,374	0,99	Sebastian Monteros	09/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Comparador a cuchilla Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

TAND-001-05 17/04/2006