

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2895

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	ACCESORIO S ZALO	Ciclo Product	15651			
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	22408			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5597801			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicio Position		Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	50,60	0,951	0,953	0,84	Carlos Aguilar	17/11/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	50,60	1,026	0,990	0,82	Carlos Aguilar	16/11/18
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	44,10	1,078	1,033	0,82	Carlos Aguilar	16/11/18
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	1,150	0,850	1,000	50,80	39,40	0,985	0,964	0,88	Carlos Aguilar	16/11/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO