

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1297

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	57	Cliente Client	CINTOLO HNOS	Ciclo Product	14859			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,97	Tratamiento Termico	No	Colada _{Heat}	46283			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	31/10/06
В	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	1	ı	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	31/10/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	50,00	50,00	0,622	0,589	0,96	Sebastian Monteros	31/10/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,631	0,466	0,549	50,00	32,00	0,522	0,564	0,98	Sebastian Monteros	31/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2