

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0326





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,354	0,262	0,308	50,80	48,80	0,299	0,313	0,99	Daniel Carcacha	20/02/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	6	±15	0,354	0,262	0,308	50,80	22,40	0,350	0,353	0,81	Daniel Carcacha	20/02/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,354	0,262	0,308	50,80	48,00	0,352	0,351	0,91	Daniel Carcacha	20/02/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,354	0,262	0,308	50,80	38,10	0,310	0,295	0,82	Daniel Carcacha	20/02/09
E	Chavetero Grove	6,00	30	+15-0	1,898	1,650	1,650	15,00	15,00	1,600	1,600	5,40	Daniel Carcacha	20/02/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0326

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	Gerab	Ciclo Product	70549				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	35033				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3880.04				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES