

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1644





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm]	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	49,00	0,310	0,315	0,84	Nicolas Lorenzato	28/05/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	47,00	0,324	0,331	0,95	Nicolas Lorenzato	28/05/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	44,00	0,335	0,328	0,85	Nicolas Lorenzato	28/05/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	9	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	38,00	0,338	0,326	0,83	Nicolas Lorenzato	28/05/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2