

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0310





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,01	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,80	49,30	0,891	0,889	0,96	Dante Antunez	17/02/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,01	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,80	49,00	0,865	0,839	0,97	Dante Antunez	17/02/09
С	Transversal Externo Transverse OD	1,01	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,80	42,40	0,816	0,826	0,93	Dante Antunez	17/02/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,01	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,80	30,00	0,833	0,728	0,99	Dante Antunez	17/02/09
E	Transversal Externo Transverse OD	1,01	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,80	43,00	0,838	0,822	0,96	Dante Antunez	17/02/09
F	Transversal Externo Transverse OD	1,01	5	±15	0,896	0,663	0,780	50,80	42,60	0,831	0,833	0,95	Dante Antunez	17/02/09

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**TF0310** 

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	BOYLES BROS	Ciclo Product	34073					
Espesor [mm] Wall Thickness	15,59	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	0					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO