

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2514

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	STOCK P FITTING	Ciclo Product	53703			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,05	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	28476			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5534602			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,926	0,684	0,805	50,80	48,00	0,764	0,773	0,93	Agustin Torres	13/05/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,926	0,684	0,805	50,80	20,00	0,796	0,811	0,84	Daniel Carcacha	13/05/13
1 ( -	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,463	0,342	0,403	50,80	48,00	0,396	0,412	0,92	Agustin Torres	13/05/13
1 1)	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,926	0,684	0,805	50,80	48,00	0,880	0,873	0,94	Agustin Torres	13/05/13
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,463	0,342	0,403	50,80	28,20	0,431	0,411	0,92	Agustin Torres	13/05/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,463	0,342	0,403	50,80	20,00	0,391	0,415	0,81	Daniel Carcacha	13/05/13

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2514

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	STOCK P FITTING	Ciclo Product	53703			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,05	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	28476			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5534602			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES