


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2535





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	1,60	Default Default	24/08/13
В	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	24/08/13
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,30	0,318	0,323	0,91	Agustin Torres	24/08/13
ı –	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,529	0,391	0,460	50,80	48,30	0,484	0,477	0,92	Agustin Torres	24/08/13
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,529	0,391	0,460	50,80	26,00	0,510	0,493	0,91	Agustin Torres	24/08/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	26,00	0,306	0,299	0,90	Agustin Torres	24/08/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2535

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	MCJUNKIN CORP.	Ciclo Product	62097					
Espesor [mm] Wall Thickness	4,6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	30242					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5652102					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES