

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3042





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	50,00	0,345	0,350	0,84	Agustin Torres	20/04/20
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	35,50	0,337	0,349	0,83	Agustin Torres	20/04/20
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,00	50,00	0,706	0,741	0,83	Agustin Torres	27/04/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	50,00	0,332	0,334	0,83	Agustin Torres	20/04/20
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	35,50	0,343	0,357	0,83	Agustin Torres	20/04/20
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	23,00	0,302	0,311	0,82	Agustin Torres	27/04/20
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	50,00	0,370	0,366	0,83	Agustin Torres	27/04/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	50,00	0,356	0,350	0,83	Agustin Torres	20/04/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 27/04/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3042

Datos del Producto Product Information											
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	A.EVANGELI STA S	Ciclo Product	89649						
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	60751						
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5113301						

Posicion Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
1	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,00	35,50	0,304	0,317	0,83	Agustin Torres	27/04/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES