

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0176





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	49,00	0,687	0,645	0,87	Agustin Torres	09/06/17
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	40,60	0,670	0,681	0,84	Default Default	09/06/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	4	±15	0,584	0,432	0,508	50,80	49,70	0,563	0,565	0,83	Agustin Torres	09/06/17
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	44,40	0,680	0,684	0,84	Agustin Torres	09/06/17
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	8,890	6,350	6,350	17,00	15,80	5,300	5,300	5,30	Agustin Torres	09/06/17

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	168,3	Cliente Client	NOBLE ENERGY ME	Ciclo Product	60630				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	81824				
Trazabilidad Traceability	29			Expediente Manufacturing Order	5/2318.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES