

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1E0278

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	73,02	Cliente Client	STOCK PETROLE	Ciclo Product	88017				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	63742				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8310101				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	150,00	150,00	0,601	0,612	0,85	Carlos Aguilar	05/11/20
В	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	-	-	0,600	0,558	1,00	Carlos Aguilar	05/11/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO