

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

FA072





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,576	0,426	0,501	10,00	10,00	0,497	0,484	0,30	Carlos Aguilar	26/02/18
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	5	±15	0,576	0,426	0,501	10,00	10,00	0,472	0,480	0,30	Agustin Torres	26/02/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,576	0,426	0,501	20,00	20,00	0,460	0,478	0,30	Carlos Aguilar	26/02/18
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	5	±15	0,576	0,426	0,501	20,00	20,00	0,507	0,503	0,30	Agustin Torres	26/02/18
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	±15	0,576	0,426	0,501	10,00	10,00	0,507	0,503	0,30	Agustin Torres	26/02/18
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	5	±15	0,576	0,426	0,501	10,00	10,00	0,488	0,496	0,30	Agustin Torres	26/02/18

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número FA072

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	ESC 1:10 MM - RED	Ciclo Product	80350				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,54	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2