

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2874

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	38,1	Cliente Client	TUBOS DE ACERO	Ciclo Product	22455				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,9	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	20972				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5378312				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,00	0,309	0,315	0,80	Agustin Torres	29/09/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,306	0,312	0,81	Agustin Torres	29/09/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	22,60	0,302	0,306	0,81	Agustin Torres	29/09/18
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	14	±15	0,460	0,340	0,400	25,00	13,50	0,444	0,457	0,81	Agustin Torres	01/10/18
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	50,00	0,297	0,314	0,81	Agustin Torres	29/09/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO