

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1T0206





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,80	50,00	0,421	0,423	0,95	Daniel Carcacha	26/05/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,80	50,00	0,381	0,393	0,84	Agustin Torres	27/05/16
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,80	45,00	0,400	0,396	0,84	Agustin Torres	27/05/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	50,80	41,00	0,419	0,421	0,95	Daniel Carcacha	26/05/16
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	50,80	50,00	0,843	0,841	0,98	Daniel Carcacha	26/05/16
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	50,80	43,00	0,792	0,835	0,86	Agustin Torres	27/05/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date

na 27/05/2016 11:23:52 a.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1T0206

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	YPF SOCIEDAD	Ciclo Product	81997				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	74944				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2