

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0423





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,575	0,425	0,500	25,00	23,80	0,538	0,567	0,59	Dante Antunez	10/05/11
С	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	+5-0	0,525	0,500	0,500	25,00	25,00	0,497	0,500	0,58	Dante Antunez	10/05/11
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	+5-0	0,525	0,500	0,500	25,00	23,70	0,497	0,500	0,58	Dante Antunez	10/05/11
F	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	±15	0,575	0,425	0,500	25,00	25,00	0,570	0,573	0,59	Dante Antunez	10/05/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

10/05/2011 07:20:20 p.m. Hoja

Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006