

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V0155





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,278	0,944	1,111	25,40	24,50	1,270	1,265	0,98	Dante Antunez	03/07/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,278	0,944	1,111	25,40	23,00	1,270	1,174	0,98	Dante Antunez	03/07/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,278	0,944	1,111	25,40	24,50	1,220	1,225	0,94	Dante Antunez	03/07/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,278	0,944	1,111	25,40	23,50	1,220	1,228	0,94	Dante Antunez	03/07/14
. –	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	+40-0	15,554	11,110	11,110	-	-	9,100	=	6,35	Carlos Aguilar	27/04/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	193,7	Cliente Client	TASSAROLI S.A.	Ciclo Product	16809					
Espesor [mm] Wall Thickness	22,22	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	64439					
Trazabilidad Traceability	0		_	Expediente Manufacturing Order	5/3725.01					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES