

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0676





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	6	±15	0,348	0,257	0,303	38,00	36,50	0,346	0,344	0,50	Dante Antunez	17/03/14
В	Transversal Interno Transverse ID	0,50	6	±15	0,348	0,257	0,303	38,00	22,00	0,330	0,346	0,50	Dante Antunez	17/03/14
С	Chavetero Grove	16,00	50	+15-0	3,163	2,750	2,750	6,00	5,00	2,700	2,700	14,50	Dante Antunez	18/03/14
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,345	0,255	0,300	38,00	36,00	0,341	0,342	0,50	Daniel Carcacha	17/03/14
E	Transversal Externo Transverse OD	0,50	6	±15	0,348	0,257	0,303	38,00	35,00	0,340	0,339	0,50	Daniel Carcacha	17/03/14
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	6	±15	0,348	0,257	0,303	38,00	37,00	0,343	0,341	0,49	Daniel Carcacha	17/03/14
G	Transversal Interno Transverse ID	0,50	6	±15	0,348	0,257	0,303	38,00	25,00	0,340	0,341	0,50	Daniel Carcacha	17/03/14
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	6	±15	0,348	0,257	0,303	38,00	37,40	0,347	0,344	0,50	Dante Antunez	17/03/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 20/03/2014 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 12:07:41 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0676

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	62257					
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	33421					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5100606					

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Externo Transverse OD	0,50	6	±15	0,348	0,257	0,303	38,00	31,00	0,344	0,346	0,50	Dante Antunez	17/03/14
J	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	50	±15	3,163	2,338	2,750	-	-	2,900	-	6,30	Dante Antunez	20/03/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES