

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1259

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73	Cliente Client	YPF	Ciclo Product	50023			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada _{Heat}	46288			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,331	0,245	0,288	50,80	49,00	0,310	0,290	0,95	Sebastian Monteros	31/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,331	0,245	0,288	50,80	49,00	0,342	0,345	0,93	Sebastian Monteros	31/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,331	0,245	0,288	50,80	45,00	0,318	0,316	0,95	Sebastian Monteros	31/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,331	0,245	0,288	50,80	35,00	0,331	0,333	0,84	Sebastian Monteros	31/10/06
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	21/07/11
	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	21/07/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1259

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	YPF	Ciclo Product	50023		
Espesor [mm] Wall Thickness	3,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada _{Heat}	46288		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES