

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0256





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	25,00	23,50	0,863	0,862	0,84	Nicolas Lorenzato	09/11/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	25,00	19,50	0,860	0,851	0,83	Nicolas Lorenzato	09/11/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	25,00	22,20	0,859	0,849	0,85	Nicolas Lorenzato	09/11/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,874	0,646	0,760	25,00	21,90	0,785	0,764	0,85	Nicolas Lorenzato	09/11/07
Е	Chavetero Grove	5,60	50	+15-0	8,740	7,600	7,600	15,00	15,00	7,400	7,400	5,60	Nicolas Lorenzato	09/11/07

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Petrofac	Ciclo Product	86268				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,2	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	25389				
Trazabilidad Traceability	1			Expediente Manufacturing Order	5/1665.18				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES