

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2S069** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	2,084	1,541	1,813	50,80	50,40	1,798	1,829	0,90	Agustin Torres	04/12/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	50,80	50,00	0,765	0,768	1,00	Carlos Aguilar	05/12/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	50,80	41,20	0,788	0,787	1,00	Carlos Aguilar	05/12/20
D	Chavetero Grove	6,00	50	±15	8,338	6,163	7,250	25,00	25,00	8,000	8,000	5,00	Agustin Torres	04/12/20
E	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±0	1,450	1,450	1,450	50,80	50,00	-	-	25,00	Carlos Aguilar	05/12/20

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**2S069** 

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	2764				
Espesor [mm] Wall Thickness	14,5	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	63740				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9073.65				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES