

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2012





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,554	0,409	0,482	50,00	45,00	0,527	0,532	0,94	Daniel Carcacha	26/06/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	45,00	0,331	0,327	0,94	Daniel Carcacha	26/06/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,692	0,512	0,602	50,00	45,00	0,647	0,642	0,95	Daniel Carcacha	26/06/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	42,00	0,329	0,336	0,94	Daniel Carcacha	26/06/10
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,346	0,256	0,301	50,00	39,00	0,323	0,318	0,94	Daniel Carcacha	26/06/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2012

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TECHNIP	Ciclo Product	84883				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,02	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	40224				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES