


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1196

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	TENARIS FITTING	Ciclo Product	79595
Espesor [mm] Wall Thickness	7,62	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	45402
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,701	0,518	0,610	50,00	49,00	0,663	0,667	0,94	Sebastian Monteros	26/10/06
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	50,00	49,00	0,400	0,389	0,93	Sebastian Monteros	26/10/06
C	Transversal Externo Transverse OD	5,00	1	±15	0,088	0,065	0,076	50,00	34,00	0,415	0,395	0,96	Sebastian Monteros	26/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	50,00	30,00	0,970	0,408	0,85	Sebastian Monteros	26/10/06
E	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	08/08/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	08/08/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C1196****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	TENARIS FITTING	Ciclo Product	79595
Espesor [mm] Wall Thickness	7,62	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada Heat	45402
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES