


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0591





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	+0-15	0,223	0,189	0,223	25,40	24,50	0,244	0,233	0,30	Agustin Torres	30/11/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	+0-15	0,223	0,189	0,223	25,40	25,00	0,234	0,242	0,30	Agustin Torres	30/11/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	5	+0-15	0,223	0,189	0,223	25,40	25,00	0,238	0,236	0,30	Agustin Torres	30/11/16
D	Transversal Externo Transverse OD	0,30	5	+0-15	0,223	0,189	0,223	25,40	24,70	0,250	0,234	0,30	Agustin Torres	30/11/16
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	5	±15	0,256	0,189	0,223	25,40	25,00	0,246	0,232	0,30	Default Default	01/12/16
F	Transversal Interno Transverse ID	0,30	5	+0-15	0,223	0,189	0,223	25,40	12,00	0,223	0,243	0,30	Agustin Torres	01/12/16

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0591

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	39,67	Cliente Client	Owen Oil Tools	Ciclo Product	35624				
Espesor [mm] Wall Thickness	4,45	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	77914				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES