

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2335

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	38,1	Cliente Client	TUBE FORGINGS	Ciclo Product	53639			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,97	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	20441			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5373902			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Daniel Carcacha	25/02/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,345	0,342	0,86	Daniel Carcacha	25/02/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	28,00	0,340	0,339	0,86	Daniel Carcacha	25/02/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Daniel Carcacha	25/02/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES